4-х местное судно на воздушной подушке без системы реверса американской фирмы Neoteric Hovercraft

Neoteric Hovercraft, Inc.
The Original Light Hovercraft Manufacturer


Hovertrek


Hovertrek


Hovertrek

Neoteric Hovertrek

Neoteric Hovertrek

Neoteric Hovertrek

Neoteric Hovertrek

Neoteric Hovertrek

Neoteric Hovertrek

Christy HOVERCRAFT

СУДА НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ

2

эксклюзивный дистрибьютор Neoteric Hovercraft, inc. в России

ПРОИЗВОДСТВО
ПОСТАВКА
СЕРВИС

Neoteric Hovertrek-
единственное судно на воздушной подушке с эффективной тормозной системой, самое легкое и тихое транспортное средство в данном сегменте рынка в мире.

Обращаем ваше внимание, что вся представленная на сайте информация носит исключительно справочно-информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями действующего законодательства Российской Федерации.
Компания не несёт ответственности за точность, полноту и своевременность публикуемой информации.

196210 Санкт Петербург,
ул. Штурманская д. 9 лит. А
(812) 327-87-10
WWW.CHRISTYHOVERCRAFT.RU

Примечание: Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и изменять характеристики, направленные на улучшение потребительских свойств без предварительного уведомления.

4-х местное судно на воздушной подушке без системы реверса американской фирмы Neoteric Hovercraft

Neoteric Hovercraft, Inc.
The Original Light Hovercraft Manufacturer


Hovertrek


Hovertrek


Hovertrek

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	
Полезная нагрузка	4 человека, 272 кг в среднем. 340 кг максимум. Перегрузка 7 человек, 546 кг. (при движении по льду)
Скорость движения	50 - 90 км/час на приливной полосе, берегу. 50 - 80 км/час на спокойной воде. 50 - 65 км/час на суше, низкая трава. 60 - 100 км/час на гладком льду. 50 - 100 км/час на плотном снегу. Показатели даны для нормальной температуры воздуха и давления без ветра. Относительно эксплуатации на высоте и при других температурах консультируйтесь у фирмы "Neoteric" . Изменения вносятся без уведомления.
Дальность хода	96 км на крейсерской скорости, 1.7 часа, на одном баке. 193 км, 3.4 часа, с дополнительным баком.
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Длинна	4166мм на подушке, 3658мм не на подушке.
Ширина	2540мм на подушке, 2032мм не на подушке.
Высота	1346мм на подушке, 1143мм не на подушке. С кабиной 1575мм на подушке, 1372мм не на подушке.
Вес	191 кг +/- 7 кг) в базовой комплектации 219 кг +/- 7 кг) со всеми опциями кроме кабины.
Уровень шума	83dB (A), SAE Стандарт J192a. В радиусе 10м.
Емкость баков	22 л. (один бак) второй бак по отдельному заказу. Высококачественный неэтилированный бензин А-92, горючая смесь бензин/двухтактное масло 45:1
ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ	
Ветер	10-15 метров в секунду.
Высота волны	Волны до 600 мм, или 3 балла по шкале WMO.
Температура	от -30° С до +40° С .
Преодолеваемый уклон	до 15 градусов без разгона с полезной нагрузкой 180 кг. С небольшим разгоном до 45 градусов.
Тип поверхности	Солёная и пресная вода, любой глубины, песок, ил, трава, болото, плоская пустыня, лед, снег..
СИСТЕМЫ	
Управление	Рулевая штанга через трос управляет 4-мя рулями. Поворотная регулируемая ручка газа. Управление дифферентом движением водителя (при продольном сиденье) или переднего сиденья (при многоместном нераздельном сиденье).
Плавучесть	Одобренная Береговой охраной США пенополиуретановая положительная плавучесть 100% среднего веса нагрузки плюс вытесняющая плавучесть пассажирского отсека 42% среднего веса нагрузки
Электрооборудование	Работающий от двигателя генератор переменного тока, регулятор напряжения и выпрямитель 13 вольт, 250 ватт при 4000 об/мин, аккумулятор 235 ампер-часов при -18° С
Тяга	Один осевой 9-лопастной пропеллер диаметром 711 мм, 45°/50°, 3000 об/мин, 55 или 65 л/с. Статорная система 10 лопастей
Подъемная сила	Одна треть всего воздуха направляется в воздушную подушку, заключенную в сегментированную юбку. Материал юбки, на основе нейлона. Среднее давление подушки составляет 0,67 кПа
Двигатель	« Hirth» (Германия)модель 2703 521 куб.см., 55 л/с. (41 кВт) на 6200 об/мин, 2х - тактный, 2х - цилиндровый двигатель с воздушным охлаждением, электростартером, алюминиевый, весом 37,3 кг. По отдельному заказу « Hirth» модель 3203 625 куб.см. 65 л.с. (49 кВт) на 6300 об/мин, карбюраторный или инжекторный, весом 37 кг. Свеча зажигания, зазор 0,55
Приборы	Морской ключ зажигания, указатель уровня топлива, тахометр, индикатор температуры головки цилиндра и выхлопных газов, счётчик моточасов. По отдельному заказу вольтметр
КОНСТРУКЦИЯ	
	Композитный корпус из пенополиуретана и стекловолокна с наружным отделочным слоем. Легко чинится
СИДЕНЬЯ И КАБИНА	
Сиденья и кабина	Обитое 4-местное продольное сиденье с грузовым отсеком под ним. По отдельному заказу другие виды сидений. Ветровое стекло и по отдельному заказу полностью закрытая кабина для холодной погоды, двери кабины шириной 1029мм и высотой 660мм

эксклюзивный дистрибьютор Neoteric Hovercraft, Inc. в России и бывших странах СНГ

WWW.CHRISTYHOVERCRAFT **(812) 327-87-10**

Обращаем ваше внимание, что вся представленная на сайте информация носит исключительно справочно-информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями действующего законодательства Российской Федерации.
Компания не несёт ответственности за точность, полноту и своевременность публикуемой информации.

Примечание: Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и изменять характеристики, направленные на улучшение потребительских свойств без предварительного уведомления.